

# ELASTYCZNY WYBÓR W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB

Falownik hybrydowy	6kW-3P-3G25	8kW-3P-3G25	10kW-3P-3G40	12kW-3P-3G40	15kW-3P-3G40	20kW-3P-3G40
Maks. użyteczna moc wejściowa DC	9kWp	12kWp	15kWp	18kWp	22,5kWp	30kWp
Maksymalna moc wyjściowa AC	6,6kW	8,8kW	11,0kW	13,2kW	16,5kW	22kW
Maks. Napięcie wejściowe DC	850V					
Zakres napięcia MPPT	120-850V	200-850V				
Min. Napięcie rozruchowe DC	135V					
Maks. Napięcie rozruchowe DC	850V					
MPP Tracker/połączenia łańcuchowe na MPPT	2/12/2					
Prąd nominalny na MPPT	15A30A					
Maks. Prąd ładowania i rozładowania DC	25A40A					
Maks. Moc ładowania i rozładowania DC	6,0kW	8,0kW	10,0kW	12,0kW	15,0kW	20,0kW
Czas awaryjnego przełączenia zasilania	<10mS					
Wymiary bez akumulatora (szer.xgłęb.xwys.)	698x356x613mm					
Waga	55kg		59kg		62kg	

Moduł baterii	3	4	5	6	7	8
Pojemność pamięci*	11,5kWh	15,3kWh	19,2kWh	23kWh	26,8kWh	30,7kWh
Maksymalna pojemność użytkowa	10,4kWh	13,8kWh	17,3kWh	20,7kWh	24,1kWh	27,6kWh
Napięcie nominalne	230V	307V	384V	460V	537V	614V
Wymiary w mm wraz falownikiem(WxDxH)	698x356x1255	698x356x1393	698x356x1531	698x356x1669	698x356x1807	698x356x1945
Waga	146kg	188kg	210kg	252kg	294kg	336kg

\*przy 90% DOD (=głębokość rozładowania)